

IPD-GD4100

1.3メガピクセル MicroSD録画対応 ミニドームカメラ



特徴

- 1/3"1.3メガピクセル progressive scan Exmor CMOS
- H.264& MJPEG デュアルストリームエンコーディング
- 30fps@ 1.3M(1280x960)
- DWDR, Day/Night(Electronic), 3DNR, Auto iris, AWB, AGC, BLC
- マルチプルネットワークモニタリング : WEBブラウザ, PSS & DMSS
- 2.8mm 固定レンズ
- Micro SD, IP66, IK10, PoE

IPD-GD4100

仕様

モデル	IPD-GD4100	
カメラ		
イメージセンサ	1/3" 1.3メガピクセル CMOS	
有効画素数	1280(H)x960(V)	
走査方式	プログレッシブ	
電子シャッター	Auto/Manual 1/4~1/10000s	
最低被写体照度	0.1lux/F1.2(color)	
S/N 比	> 50dB	
映像出力	未対応	
カメラ機能		
IR LED 最大到達距離	未対応	
デイ&ナイト	Auto(Electronic) / Color / B/W	
逆光補正	Off/BLC/HLC/DWDR	
ホワイトバランス	Auto/Manual	
ゲインコントロール	Auto/Manual	
ノイズリダクション	3D	
プライバシーマスク	4エリア	
レンズ		
焦点距離	2.8mm	
F値	F2.0	
フォーカス制御	Manual	
撮像角度	H:110.2°	
レンズタイプ	固定	
レンズマウント	Board-in Type	
映像		
映像圧縮方式	H.264/ MJPEG	
解像度	1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×480) / CIF(352×240)	
フレームレート	メインストリーム	1.3M/720P(1 ~ 30fps)
	サブストリーム	D1/CIF (1 ~ 30fps)
ビットレート	H.264: 32K ~ 8192Kbps	
ネットワーク		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	未対応	
Protocol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF Profile S	
最大クライアント接続数	20ユーザ	

IPD-GD4100

モバイル対応	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
その他	
メモリスロット	Micro SD, Max 32GB
RS485	未対応
アラーム	未対応
PIR Sensor Range	未対応
定格	
電源	DC12V, PoE (802.3af)
消費電力	< 2W
動作環境	-20~+60°C, 95% 以下
IP保護等級	IP66
IK等級	IK10
寸法	φ110 x 54mm
重量	0.25kg

外観図 (mm)

