

IPD-GB3500

5メガピクセルフルHDネットワークボックスカメラ



機能

- 1/2.5" 5メガピクセル progressive scan Aptina CMOS
- H.264 & MJPEG デュアルストリームエンコーディング
- 8fps@5.0M(2536×1920), 30fps@1080P(1920×1080)
- DWDR, Day/Night(ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC
- マルチプルネットワークモニタリング：WEBブラウザ, PSS & DMSS
- 1/1 alarm in/out
- PoE対応
- SDカード

IPD-GB3500

仕様

モデル	IPD-GB3500	
カメラ		
イメージセンサ	1/2.5" 5メガピクセルAptina CMOS	
有効画素数	2592(H)×1944(V)	
走査方式	プログレッシブ	
電子シャッター	Auto/Manual,1/4~1/10000s	
最低被写体照度	Color: 0.6Lux/F1.2, B/W: 0.08Lux/F1.2	
S/N比	>50dB	
映像出力	1 channel, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)	
カメラ機能		
Day/Night	Auto(ICR) / Color / B/W	
逆光補正	BLC / HLC / DWDR	
ホワイトバランス	Auto	
ゲインコントロール	Auto/Manual	
ノイズリダクション	2D	
プライバシーマスク	4エリア	
レンズ		
レンズマウント	C/CS	
映像		
映像圧縮方式	H.264 / MJPEG	
解像度	5.0M(2560×1920) / 3.0M(2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×480) / CIF(352×240)	
フレームレート	メインストリーム	5M(1-8fps) / 3M(1-15fps) / 1080P / 720P(1 ~ 30fps)
	サブストリーム	D1 / CIF(1 ~ 30fps)
ビットレート	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 20480Kbps	
音声		
音声圧縮方式	G.711a / G.711u(64kbps) / PCM(128kbps)	
インターフェース	1/1 channel In/Out	
ネットワーク		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	N/A	
Protocol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF Ver. 2.0	
最大クライアント接続数	10ユーザ	
モバイル対応	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
その他		
Memory Slot	SD, Max 32GB	
RS485	1	
Alarm	1/1 channel In/Out	

IPD-GB3500

定格	
電源	DC12V/AC24V, PoE(802.3af)
消費電力	<6W
動作環境	-10°C~+60°C, 10%~90%
寸法	70mm×149.5mm×63.2mm
重量	650g

外観図 (mm)

