

200万画素 ネットワークミニPTZカメラ



IPD-IZ4200F

- ・ 1/2.8 インチ 2MP プログレッシブスキャン CMOS
- ・ H.264 & MJPEG デュアルストリームエンコーディング
- ・ デイ & ナイト対応 (電子式)
- ・ プリセットスピード : Max100° /s
- ・ 3.6mm 固定レンズ (3倍デジタルズーム)
- ・ 3DNR, AWB, AGC, BLC 対応
- ・ IP66、IK10、PoE (802.3af) 対応
- ・ Micro SD カードにローカル録画対応 (Max 64GB)
- ・ マイク内蔵

- ・ 1/2.7 インチ 2MP プログレッシブスキャン CMOS
- ・ H.264 & MJPEG デュアルストリームエンコーディング
- ・ デイ & ナイト対応 (ICR)
- ・ プリセットスピード : Max100° /s
- ・ 2.7-11mm 4倍光学ズーム (16倍デジタルズーム)
- ・ WDR、Ultra DNR、Auto iris、Auto focus 対応
- ・ IP66、IK10、PoE (802.3af) 対応
- ・ Micro SD カードにローカル録画対応 (Max 64GB)



IPD-IZ22204T-GN

- ・ 1/2.8 インチ 2MP プログレッシブスキャン CMOS
- ・ H.264 & MJPEG デュアルストリームエンコーディング
- ・ IR 最大到達距離 : 30m、デイ & ナイト対応 (ICR)
- ・ プリセットスピード : Max100° /s
- ・ 2.7-11mm 4倍光学ズーム (16倍デジタルズーム)
- ・ DWDR、Ultra DNR、Auto iris、Auto focus 対応
- ・ PoE (802.3af) 対応
- ・ Micro SD カードにローカル録画対応 (Max 64GB)
- ・ マイク内蔵



IPD-IZ29204S-GN

型番	IPD-IZ4200F	IPD-IZ22204T-GN	IPD-IZ29204S-GN
カメラ			
イメージセンサ	1/2.8" プログレッシブ スキャン CMOS	1/2.7" プログレッシブ スキャン CMOS	1/2.8" プログレッシブ スキャン CMOS
最大解像度	200万画素 1920(H)x1080(V)		
走査方式	プログレッシブ		
電子シャッター	自動/手動 1/3(4)~1/10000s	自動/手動 1/1~1/30000s	
最低被写体照度	0.01lux/F1.2(カラー)	カラー：0.05lux/F1.6、モノクロ：0.005lux/F1.6	
S/N比	50dB以上		
IR LED 最大到達距離	N/A	N/A	Max 30m
デイ/ナイト	自動(電子式) / カラー / モノクロ	自動(ICR) / カラー / モノクロ	
逆光補正	Off/BLC/HLC/DWDR	Off/BLC/HLC/WDR	BLC / HLC / DWDR
ホワイトバランス	自動/手動	自動/手動/ ATW/Indoor/ Outdoor	
ゲインコントロール	自動/手動		
NR (ノイズ除去)	3D	Ultra DNR (2D/3D)	
プライバシーマスキング	4ゾーン	24ゾーン	
デジタルズーム	3x	16x	
レンズ			
焦点距離	3.6mm	2.7~11mm (4倍光学ズーム)	
F値	F1.2	F1.6~ F2.8	
フォーカスコントロール	手動	自動/手動	
カメラ画角	H: 88°	H: 112.5° ~ 39°	
PTZ			
Pan/ Tilt Range	水平: 0° ~355° ; 垂直: 0° ~90°		水平: 0° ~ 355° 垂直: 0° ~ 90° , 自動フリップ: 180°
手動操作速度	水平: 0.1° ~100° /s; 垂直: 0.1° ~60° /s		
プリセット速度	水平: 100° /s; 垂直: 60° /s		
プリセット点	最大25個	最大300個	
PTZモード	N/A	5パターン、8ツアー、自動パン、自動スキャン	
アイドルモーション	N/A	対応	
映像			
圧縮方式	H.264/ MJPEG		
解像度	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×480)/CIF(352×240)		
フレームレート	メインストリーム: 1080P/D1 (1 ~30fps) /720P(1~30fps) サブストリーム: D1/CIF(1 ~30fps)		
ビットレート	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps		
音声			
圧縮方式	G.711a/G.711u/PCM	N/A	G.711a/G.711u/PCM
インターフェース	内蔵マイク	N/A	内蔵マイク
ネットワーク			
イーサネット	RJ-45 (10/100Base -T)		
Wi-Fi	N/A		
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour		
ONVIF	ONVIF Profile S		
最大接続数	20ユーザー		
スマートフォン	iPhone, iPad, Android, Windows Phone		
Auxインターフェース			
SDカード	Micro SD, Max 64GB		
RS485	N/A		
外部アラーム	N/A		
PIRセンサー	N/A		
動作環境			
電源	DC12V/1A、PoE(802.3af)		DC12V/2A、PoE(802.3af)
消費電力	Max 3W	Max 10W	Max10W (IR ON時 Max13W)
動作可能温湿度	-20° C~+60° C, Less than 95% / -30° C~+60° C, Less than 90% RH		
IP保護等級	IP66		N/A
バンドルブルーフ	IK10		N/A
サイズ	約Φ130mm×57.5mm	約Φ122 (mm) x 89 (mm)	約Φ132.7 (mm) x 116.5 (mm)
重量	約0.25kg	約0.95kg	約0.95kg

