


# CF-N5/CF-N10

## 顔認証ターミナル



### 製品の特徴



今までに無い低価格を実現した新世代顔認証システム  
・デュアルモード顔認証テクノロジー搭載



ハイスピード認証  
・1:N 照合で1秒以下(登録データ500にて)  
・最新アルゴリズム Face Image V5.0を採用



3.5 インチタッチパネル  
・直感的なメニュー操作を実現  
・NFC カードリーダー搭載、Felica カード使用可能



スタンドアローン運用、ネットワーク運用どちらも可能  
・端末単体で使用可能



WEB ブラウザでユーザーデータ、アクセスデータ管理可能  
入退室管理・勤怠管理に要求される機能をこの1台で実現  
・アクセスログ保存(本体:標準200万件)



豊富な拡張性  
・端末に I/O 端子装備  
・リレー出力有り(電気錠、自動ドアの開扉やパトライト、ブザー等を作動できます)  
・入退室管理システム、勤怠管理システムとも連携可能  
・世界標準 Wiegand 26 / 34 / 64bit 出力対応、上位システムの端末として使用可能

### 商品詳細

Model	CF-N5/CF-N10	
認証	ビデオ入力	スペシャルデュアルカメラ
	登録ユーザー数	500人(CF-N5) / 1000人(CF-N10)
	認証モード	パスワード+顔、ID + 顔、顔のみ、カード + 顔、カードか顔 ※ユーザ個別設定可能
	認証率	>=99%
	エラー率	<=0.1%
	認証スピード	<=1秒
	認証角度	水平:±20度、垂直:±20度
	適応身長	145~195cm
勤怠管理	認証距離	30~80cm
	勤怠管理設定	WEBサーバー内蔵
入出力	勤怠管理記録件数	8G SDカード:200万レコード
	I/O	入力:2、出力:2
	通信プロトコル	RS485、Wiegand 26/34/64bit
	TCP/IP	RJ-45
	USB	サポート
	ローカルビデオモニタ	サポート
	リモートビデオモニタ	N/A
データストレージ	USB データインポート / エクスポート	サポート
	SDストレージ	標準:8GB
	ユーザーデータ同期	N/A
	スナップショット	認証結果いかんに関わらずユーザー画像を保存
デバイス管理	アプリケーション	WEBサーバー内蔵
	ストレージ空き容量警告	90%時アラーム(ライト及びLCDメッセージ)
	タンパー	サポート
	RTC	NTPサーバー同期機能有り
	ライセンス管理	サポート(内蔵セキュリティチップにて)
インターフェース	リセット機能	リセットキーにて可能
	LCD	3.5インチ TFT液晶(320 x 240)
	タッチパッド	サポート
	サインライト	Red(Alarm/Failure)、Green(Operation/Success)
	操作ガイダンス	音声、テキスト
	ブザー	サポート
	人感センサー	サポート
その他	言語	英語、日本語
	認証照度	0~20000Lux
	動作温度	0~40°C
	動作湿度	20~80%
	サイズ	180 x 138 x 92mm