

IPD-WO2230R-DZ

H.265/低照度対応 2MP 5倍電動ズーム IR バレットネットワークカメラ



特徴

低照度対応2MPピクセル5倍電動ズームIRバレットカメラ

H.265+/H.265/H.264+/H.264 画像圧縮方式対応

低照度高感度CMOS搭載

D/N対応(ICR)

赤外線LED搭載(最大60m)、IP66 防水/防塵性能

MicroSD録画対応(最大128GB)

リモート監視プログラム(Smart PSS)無償添付

PoE+対応



カメラ		
撮像素子	1/2.8インチ 2MPピクセル プログレッシブ Starvis CMOS	
最大解像度	1920 (H) x 1080 (V)	
RAM/ROM	256MB/32MB	
走査方式	プログレッシブ	
最低被写体照度	0.006Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on)	
S/N 比	50dB以上	
IR LED 最大到達距離	60m	
IR On/Off コントロール	Auto / Manual	
IR LED 数	4	
レンズ		
レンズタイプ	電動ズーム	
マウントタイプ	Board-in	
焦点距離	2.7~13.5mm	
F値	F1.4	
撮像角度	H:106° ~29°、V:57° ~17°	
光学ズーム	5倍	
フォーカス制御	電動	
ビデオ		
ビデオ圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG(Sub Stream)	
ビデオ解像度	1080P(1920 x 1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280 x 720) / D1(704 x 480) / CIF(352 x 240)	
フレームレート	メインストリーム	1080P(1 ~ 30fps)
	サブストリーム	D1/CIF(1 ~ 30fps)
ビットレートコントロール	CBR / VBR	
ビットレート	H.265:12K ~ 6400Kbps, H.264:32K ~ 10240Kbps	
デイ/ナイト	Auto (ICR) / Color / B/W	
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)	
ホワイトバランス	Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual	
ゲインコントロール	Auto / Manual	
ノイズリダクション	3D DNR	
動体検知	Off / On (4 Zone, Rectangle)	
ROI	Off / On (4 Zone)	
Electronic Image Stabilization(EIS)	N/A	
Smart IR	サポート	
Defog	N/A	
デジタルズーム	16倍	
フリップ	0° / 90° / 180° / 270°	
ミラー	Off / On	
プライバシーマスク	Off / On (4 Area, Rectangle)	
オーディオ		
オーディオ圧縮方式	N/A	

ネットワーク	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;FTP;DHCP; DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;IEEE802.1x; Multicast;ICMP;IGMP;TLS
相互運用性	ONVIF Profile S&G, CGI
配信方法	Unicast / Multicast
最大同時接続数	10 ユーザ / 20 ユーザ
エッジストレージ	NAS, Local PC for instant recording, Mirco SD card (最大128GB)
Web ビューア	IE, Chrome, Firefox, Safari
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
Smart Phone	iOS, Android
インターフェース	
メモリスロット	Micro SD, 最大128GB
オーディオインターフェース	N/A
RS485	N/A
アラーム	N/A
定格	
電源	DC12V(ACアダプタ別売), PoE+ (802.3at, Class 4)
消費電力	最大14W
動作環境	-30°C ~ 60°C, 95% RH 以下
IP保護等級	IP66
IK等級	N/A
サイズ (W×D×H)	244.1mm x 79mm x 76mm
重量	1.08kg

Dimensions (mm)

