

128ch Raid対応 H.265 スーパー4Kネットワーク ビデオレコーダー



RD-NF68128-4K2N

特長

- 新ユーザーインターフェース(ブラックUI)
- 最新規格 H.265 ビデオコーデック対応
- 4K解像度に対応
- 最大128台のIPカメラを接続可能(4Kは4台まで)
- 最大 384Mbps incoming bandwidth
- 最大 12メガピクセル 解像度 プレビュー & 再生
- フィッシュアイカメラ映像展開対応
- モニター出力 1 VGA + 2 HDMI
- 内蔵HDD最大 8台, RAID 0/1/5/6/10 サポート
- ON+M ホットスタンバイサポート
- iSCSI 拡張ストレージサポート



外形寸法



 **ASK TRADING INC.**

株式会社ASK TRADING
 セキュリティ事業本部
 <本社> 〒341-0018埼玉県三郷市早稲田4-10-8
 TEL: 048-951-5822 FAX: 048-951-5823

システム	
プロセッサ	Intel Quad-core プロセッサ
OS	Linux
ビデオ & オーディオ	
IPカメラ入力	128 channel (4Kは4台まで)
インターカム	1channel 入力, 1channel 出力, RCA
ディスプレイ	
インターフェース	2 HDMI (up to 3840×2160), 1 VGA
表示解像度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
マルチスクリーンディスプレイ	The 1st screen : 1/4/8/9/16/25/36 The 2nd screen : 1/4/8/9/16
OSD	Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording
録画	
ビデオ圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG
録画解像度	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 4Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P, 他
最大録画レート	384Mbps
ビットレート	16k ~ 20Mbps
録画モード	手動, スケジュール (通常(常時), 映像検知 (動体検知, カメラブランク, ビデオロス), アラーム, IVS), 祝日, 停止
録画インターバル	1~120分 (初期値 : 60分), プリ録画 : 1~30秒, ポスト録画 : 10~300秒
映像検知 & アラーム	
トリガーイベント	Recording, PTZ, Tour, Alarm out, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips
映像検知	動体検知, MD ゾーン: 396 (22×18), ビデオロス & カメラブランク
アラーム入力	16 ch
リレー出力	8 ch, リレーコンタクト, NO / NC
トラックトリガーイベント	Zoom, Tracking, Recording, Preset, Snapshot, Alarm, etc.
再生 & バックアップ	
再生	128Mbps in Raid 5 mode, 64Mbps in single HDD mode
サーチモード	日時, アラーム, 動体検知 & Exact search (accurate to second)
再生機能	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom
バックアップ	USB デバイス / ネットワーク / eSATA デバイス
ネットワーク	
インターフェース	RJ-45 x2 ports (10/100/1000Mbps)
Ethernet	2 Ethernet ports (joint working or 2 independent 1000Mbps Ethernet ports)
ネットワーク機能	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support CEPESA IP camera, DVR, NVS and etc.)
最大接続数	128 ユーザー
Smart Phone	iPhone, iPad, Android
相互運用性	ONVIF 2.4, CGI
ストレージ	
内蔵HDD	8 SATA, 最大 64TB
HDD運用モード	シングル, Raid 0/1/5/6/10 (Support global HDDホットスワップ)
eSATA	1 eSATA port (バックアップのみ)
SAS	N/A
外部インターフェース	
フロントパネル	ホットスワップサポート
USB	4 USB ポート (USB2.0 x2, USB3.0 x2)
RS232	1 port
RS485	1 port
定格	
電源	AC100V ~ 240V, 50/60Hz
最大消費電力	20W以下 (HDDを除く)
動作環境	-10°C ~ 55°C / 10% ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa
サイズ (W×D×H)	444mm x 475mm x 95mm
重量	9.7kg (HDDを除く)
インストレーション	19" ラックマウント対応